

## Beverage drawer Metos Classic NT1200-BO2-MBO-BO2



### Product information

SKU	4321012S
Productnaam	Beverage drawer Metos Classic NT1200-BO2-MBO-BO2
Afmetingen	1200 × 650 × 900 mm
Gewicht	109,000 kg
Technical information	220-240 V, 10 A, 0,42 kW, 1NPE, 50 Hz
Energy class	D <a href="#">Energy class certificate</a>
Type of the refrigerant	R290
Quantity of refrigerant [g]	85

### Description

Juomavetolaatikosto Metos Classic NT-1200-BO2-MBO-BO2 toimii käteväenä työpöytänä tarjoten samalla juomavetolaatikoista juomat tarjoiluun.

Metos Classic NT-1200-BO2-MBO-BO2 -juomavetolaatikostossa on viisi kylmävetolaatikkoa, joista neljässä on mahdollista säilyttää jopa 28 cm korkeita pulloja. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät täytön helpoksi sekä laatikoiden avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa. Keskuslukituksella vetolaatikot voidaan sulkea kätevästi kaikki kerralla. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa.



Laitteessa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilänäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, laitteen pyöristetyt sisänurkat sekä ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Juomavetolaatikostossa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Laitteen tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Juomavetolaatikon mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- 5 vetolaatikkoa
- vetolaatikoissa keskuslukitus
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- ylitseaukeavat teleskooppiuukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemärointimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan