

Grill drawer Metos Classic GR1600-GN2Lx3-ML



Product information

SKU	4321034S
Productnaam	Grill drawer Metos Classic GR1600-GN2Lx3-ML
Afmetingen	1600 × 650 × 650 mm
Gewicht	120,000 kg
Technical information	220-240 V, 10 A, 0,42 kW, 1NPE, 50 Hz
Energy class	D Energy class certificate
Type of the refrigerant	R290
Quantity of refrigerant [g]	85

Description

Grillivetolaatikoston Metos Classic GR-1600-GN2L-GN2L-ML-GN2L korkeus on 650 mm, mikä mahdollistaa grillilaitteiden sijoittamisen kalusteen päälle.

Madalletussa Metos Classic GR-1600-GN2L-GN2L-ML-GN2L

- grillivetolaatikostossa on vetolaatikot kuudelle GN1/1-150 -astialle. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.

Grillivetolaatikoston kansitaso on hyvin lämpöeristetty, mikä estää grillilaitteiden lämmön pääsemästä kylmätilaan. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää



näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Grillivetolaatikostossa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilänäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun laitteen pyöristetyt sisänurkat sekä ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät grillivetolaatikoston puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärintimahdollisuus vakiona. Grillivetolaatikostossa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Grillivetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- laitteen korkeus 650 mm
- kapasiteetti 6xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- ylitseaukeavat teleskooppiuukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemärintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille