

Cold Display Metos Halo 1DI1600 LED



Product information

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| SKU | 4312784 |
| Productnaam | Cold Display Metos Halo 1DI1600 LED |
| Afmetingen | 1600 × 650 × 1500 mm |
| Gewicht | 231,530 kg |
| Technical information | 220-240 V, 10 A, 1,3 kW, 1NPE, 50 Hz |
| Type of the refrigerant | R290 |
| Quantity of refrigerant [g] | 150 |

Description

Metos Halo D-I 1600 har kyld drop-in brunn med fläkt och är en snygg lösning i självserveringsbufféer. Den är en idealisk bufféenheter för caféer, restauranger och matsalar eller för kalla rätter och sallader i affärer.

Brunnen i Metos Halo D-I 1600 är dimensionerad för GN och rymmer fyra GN1/1-200 kantiner. Brunnen är 256 mm djup och kyls av en kraftfull fläkt som cirkulerar luften jämnt både ovanför och under GN-kantinerna. Elektronisk styrenhet gör det möjligt att steglöst reglera både temperatur och fläkthastighet. Temperaturintervallet är +4°C...+12°C. Brunnen är testad och resultaten visade att den presterar optimalt vid +25°C graders omgivningstemperatur och 60% RF relativ luftfuktighet.

Enhetens utformning bidrar till att göra det enkelt att rengöra och



underhålla den. Brunnen är tillverkad av rostfritt stål och kan lätt tas loss för rengöring. Automatiskt avfrostningssystem leder ner smältvatten i avloppet. På platser där avloppsanslutning saknas kan smältvattnet ledas till en löstagbar behållare. Den praktiska utdragbara maskinenheten gör det snabbt och enkelt att utföra underhåll.

Med GN-avdelarset (tillbehör) kan brunnen avdelas i sektioner av olika storlek. Brunnen kan också täckas över för servering av smörgåsar och liknande.

- drop-in
- brunn i rostfritt stål 4xGN1/1-200, djup 256 mm
- fläktkyllning
- temperaturintervall +4°C...+12°C (omgivningstemperatur +25°C, relativ luftfuktighet 60% RF)
- brunnen lätt att ta loss för rengöring
- automatisk avfrostning
- smältvatten leds bort genom avlopp eller till en löstagbar behållare
- elektronisk styrning
- energisnål
- utdragbar maskinenhet
- hölje i rostfritt stål
- plug-in

TILLBEHÖR (beställs separat):

- täckplåt GN1/1 för brunnen
- GN-avdelarset
- sarg i härdat glas
- brickbana
- datoranslutning