

## Cold Display Metos Halo 1DI1600 NovaPlus LED päätylaseilla



### Product information

SKU	4312785
Productnaam	Cold Display Metos Halo 1DI1600 NovaPlus LED päätylaseilla
Afmetingen	1600 × 650 × 1200 mm
Gewicht	165,190 kg
Technical information	220-240 V, 10 A, 1,3 kW, 1NPE, 50 Hz
Type of the refrigerant	R290
Quantity of refrigerant [g]	150

### Description

Med Metos uppblåsbara Halo Nova Plus D-I 1600 LED- kylbassäng kan du bygga imponerande självbetjäninglösningar genom att bädda in diskbänken i möbler. Kyldisken är lämplig för bufféstationer i caféer, restauranger och personalrestauranger samt för kall mat eller salladsdiskar i butiker.

Den stora GN-bassängen i Metos Halo Nova Plus D-I 1600 LED-kylbassäng rymmer fyra GN1/1-200-behållare. Den 256 mm djupa bassängen har en kraftfull kylfläkt som cirkulerar luften jämnt från GN-behållarens botten och topp. Både temperaturen och fläkthastigheten kan justeras steglöst via den elektroniska styrenheten. Temperaturområde +4...+12°C. Skålen är testad för att fungera vid en omgivningstemperatur på +25°C



och en relativ luftfuktighet på 60% RH.

Den övre hyllan av härdat glas är utrustad med en LED-lampa, extra glidskenor och ändglas. Den dubbelsidiga toppmonterade kyldisken är kompatibel med Metos Nova Plus bufféskåp. Hyllan är praktisk för att placera lätta föremål som matchar interiören och fungerar också som ett fallskydd.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att underlätta rengöring och underhåll. Diskhon i rostfritt stål är lätt att ta bort för rengöring. Avloppet från bassängen ska ledas antingen till ett avlopp eller till en behållare som ska tömmas. Dessutom är kylbassängen utrustad med automatisk avfrostning och avdunstning av smältvattnet. Enhetens praktiska utdragsmekanism gör att underhållet går snabbare.

Kylbassängen kan delas in i olika storlekar med GN-indelningspaket som tillval. Med tillvalet täckplatta för bassängen kan du till exempel servera smörgåsar i den kylda bassängen.

- infälld i möbeln
- första skålen storlek 4 x GN1/1-200, djup 256 mm
- övre hylla, ändglas och extra clips i härdat glas
- topp med LED-lampa (3000K)
- fläktkylning
- temperaturområde +4...+12°C (omgivningstemperatur +25°C och relativ luftfuktighet 60% RH)
- lätt avtagbar bassäng för rengöring
- automatisk avfrostning och avdunstning av smältvatten
- poolens dränering måste ledas till ett avlopp eller till en behållare som ska tömmas
- elektronisk kontroll
- Energivänlig
- infällbart kraftaggregat
- konstruktion i rostfritt stål
- plugganslutning

#### INGÅR I LEVERANSEN:

- 2-sidig Nova Plus LED-topp (inkl. extra clips)
- Nova LED LED-topp (med (extra) insatser)

#### Tillbehör (beställs separat):

- GN1/1 täckplatta i storlek för bassäng
- GN-splitterpaket
- bassängkragar, härdat glas
- brickspår