

Cold basin Metos Halo D-I 800



Product information

SKU	4312787
Productnaam	Cold basin Metos Halo D-I 800
Afmetingen	800 × 650 × 900 mm
Gewicht	114,180 kg
Technical information	220-240 V, 10 A, 0,9 kW, 1NPE, 50 Hz
Type of the refrigerant	R290
Quantity of refrigerant [g]	130

Description

Puhaltavalla Metos Halo D-I 800 -kylmäaltaalla voidaan rakentaa näyttävät ratkaisut itsepalveluun upottamalla allas kalusteeseen. Kylmäallas soveltuu niin buffettarjoiluaseman rakentamiseen kahviloissa, ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa, kuin myös kylmien ruokien tai salaattien myyntipisteiksi myymälöihin.

Metos Halo D-I 800 -kylmäaltaan GN-mitoitettuun altaaseen mahtuu kaksi GN1/1-200 -kokoista astiaa. 256 mm syvän altaan tehokas puhallinjäähdytys kierrättää ilmaa tasaisesti GN-astian ala- ja yläpuolelta. Laitteen elektroniselta ohjausyksiköltä sekä lämpötila että puhallinnopeus ovat portaattomasti säädettävissä. Lämpötila-alue +4...+12°C. Allas on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on +25°C ja suhteellinen kosteus 60 % RH.



Kylmäaltaan puhdistuksen ja huollon helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas on kätevästi irrotettavissa puhdistusta varten. Altaan viemärointi tulee johtaa joko viemäriin tai tyhjennettävään astiaan. Lisäksi kylmäaltaassa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus. Laitteen näppärä ulosvedettävä koneikko nopeuttaa huoltoa.

Kylmäaltaaseen on saatavana lisävarusteena GN-jakajapaketteja, joilla altaan voi jakaa eri kokosiin osiin tai altaan peitelevy, jonka avulla tarjolle voi laittaa vaikkapa voileipiä.

- kalusteeseen upotettava
- rst-altaan koko 2 x GN1/1-200, syvyys 256 mm
- puhallinjäähdytys
- lämpötila-alue +4...+12°C (ympäröivä lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60 % RH)
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- altaan viemärointi tulee johtaa viemäriin tai tyhjennettävään astiaan
- elektroninen ohjaus
- energiatyötävällinen
- ulosvedettävä koneikko
- rakenne ruostumatonta terästä
- pistokeliitântä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN1/1-kokoinen peitelevy altaalle
- GN-jakajapaketit
- allaskaulukset, karkaistua lasia
- tarjotinrata
- keskuskoneliitântä